

- Farba przeciw owadom i roztocom
- Powłoka zapobiegająca rozwojowi grzybów

1 OPIS

Dekoracyjna farba wodna, zawierająca insektycyd i akarycyd, o właściwościach owadobójczych. Powierzchniowo czynna, eliminuje przez kontakt: komary, muchy i roztocza. Tworzy warstwę ochronną, która chroni przed powstawaniem pajęczyn oraz rozwojowi grzybów.

2 TYPOWE ZASTOSOWANIE

Przeznaczona do stosowania na ścianach i sufitach wewnątrz budynków. Poprawia warunki higieniczne i eliminuje czynniki alergiczne w domach, obiektach handlowych, hotelach, biurach, schroniskach, miejscach hodowli i ośrodkach jeździeckich.

3 CERTYFIKATY/TESTY

Klasyfikacja „Jakość powietrza wewnętrznego” zgodnie z francuskimi przepisami: (Rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2011 r. Dotyczące wyrobów budowlanych lub malowania ścian i podłóg oraz emisji lotnych zanieczyszczeń z farb i lakierów)	A+
Odporność farby na mikroorganizmy według NFX 41520 (laboratorium badawcze PV ITECH)	Powłoka zapobiegająca rozwojowi grzybów
Test skuteczności środka owadobójczego i akarycydowego (Laboratorium T.E.C)	Co najmniej 5 lat po zastosowaniu produktu (w teście laboratoryjnym)
Dokumentacja oceniana przez ANSES (Francja)	Nr AMM: FR-2016-0004
Dopuszczenie do obrotu zgodnie z rozporządzeniem o produktach biobójczych nr 528/2012	Portugalia: PT/DGS ARMPB-67/2016 Luksemburg: N° 175/16/L-000 Hiszpania: ES/MR (NA) – 2016-18-00386 Belgia: BE2016-0019 Grecja: TP118-0224 Włochy: IT/2017/00382/MRP Polska: PL/2017/0257/MR

4 CHAREKTERYSTYKA

Wykończenie:	Matowe
Kolor:	Biel i jasne kolory
Podłoża:	Powierzchnie wcześniej malowane
Wydajność praktyczna:	Okolo 14 m ² /L (W zależności od powierzchni i warunków zastosowania)
Proces aplikacji:	Pędzel lub wałek. Nie stosować natrysku
Czas schnięcia: (przy 20 °C i 60% wilgotności względnej)	Sucha w dotyku - okolo 1 h
Lotne związki organiczne (LZO):	Limit dla Unii Europejskiej dla tego produktu (kategoria A/a): 30 g/L. Produkt ten zawiera maksymalnie 30 g/L LZO. (Wartość LZO wymieniona powyżej odnosi się do wyrobu gotowego do użycia, zabarwionego, rozcieńczonego itp. w połączeniu z zalecanymi przez nas produktami. Nie bierzemy odpowiedzialności za mieszanki przygotowane z użyciem produktów innych od rekomendowanych. Zwracamy uwagę na odpowiedzialność związaną z naruszeniem Dyrektywy 2004/42/CE przez wszystkie zaangażowane strony w łańcuchu dostaw.)
Okres przechowywania w magazynie:	2 lata pod warunkiem, że produkt jest przechowywany w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach o temperaturze od 5 do 40 °C.

5 DANE APLIKACJI

5.1 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia powinna być sucha, stabilna, wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń.

Nowe podłoża – Zalecane jest postępowanie według schematu: jedna warstwa podkładu, jedna warstwa farby matowej wysokiej jakości i jedna warstwa farby 3A Mate jako wykończenie. Rekomendujemy, żeby kolor warstwy pośredniej był zbliżony bądź taki sam jak kolor warstwy finalnej 3A Mate.

Zalecamy okresowe sprawdzanie stanu technicznego niniejszego Biuletynu Technicznego. CIN zapewnia zgodność swoich produktów ze specyfikacjami zawartymi w biuletynie technicznym. Doradztwo techniczne dostarczone przez CIN przed lub po dostarczeniu produktów jest jedynie orientacyjne, podane w dobrej wierze i najlepszej wiedzy, biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy i nie może w jakikolwiek sposób pociągnąć za sobą odpowiedzialności. Skargi będą przyjmowane tylko w odniesieniu do wad w wykonaniu lub niezgodności z formularzem zamówienia. Jedynym obowiązkiem CIN jest odpowiednio zastąpienie lub zwrot ceny już zapłaconej za towar, o którym wiadomo, że jest wadliwy lub zastępuje zamówienie, nie ponosząc odpowiedzialności za jakikolwiek inne straty lub szkody. Wszystkie nasze sprzedaży podlegają naszym ogólnym warunkom sprzedaży, które zalecamy przeczytaniu.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936
CIN Industrial Coatings, S.A. - Av. de Dom Mendo, nº 330 - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 2.250.000 - C. R. C. da Maia / NIPC 504 160 583
Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº 21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - T +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao - Cap.Soc. 10.000.320,00 Kz - Contrib. 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22
Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambique - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Cap. Soc. 2.000.000,00 MT - NUIT 400068857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14
CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - España - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - C. Soc. € 10.000.000 - CIF A-61356713 - Reg. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I. 59º
Pinturas CIN Canarias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Tenerife - T +34 902 422 428 - clientes@cinanarias.com - C. Soc. € 1.804.000 - CIF A38453817 - Reg. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033
Cellulose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - C. Soc. € 2.215.755 - TVA FR0775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976

Powierzchnie wcześniej malowane - Na podłożach w dobrym stanie stosuje się farbę 3A Mate bezpośrednio. Stare powierzchnie należy oczyścić z odpadającej farby, uzupełnić uszkodzenia i postępować jak w przypadku nowych powierzchni. Podłoża satynowe lub błyszczące należy uprzednio przeszlifować.

Powierzchnie zagrzybione - Zastosować środek odkażający Artibiose (ref. 18-220).

5.2 WARUNKI OTOCZENIA

Temperatura otoczenia:	Powyżej 8 °C
Względna wilgotność:	Poniżej 65 %
Temperatura podłoża:	Od 2 do 3 °C powyżej punktu rosy

5.3 CHARAKTERYSTYKA APLIKACJI

Przygotowanie produktu:	Wymieszać do uzyskania jednorodnej mieszanki
Rozcieńczenie:	Produkt gotowy do użytku. Rozcieńczenie niekorzystnie wpływa na skuteczność owadobójczą i roztozczobójczą.
Użycie:	Powłoka 3A Mate działa poprzez bezpośredni kontakt wystarczy zastosować jako warstwę wykończeniową.
Czyszczenie:	Umyć materiał wodą natychmiast po użyciu. Stosując zasady utylizacji odpadów.

6 UWAGI

- 1 – Do użytku profesjonalnego.
- 2 - Zawiera środki biobójcze (biocydy). Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą produktu. Ten produkt zawiera 10,1 g / l deltametryny (CAS nr: 52918-63-5).
- 3 - Aby farba 3A Mate zachowała swoje właściwości nie może być mieszana z innymi produktami, powinna być zastosowana jako warstwa finalna.
- 4 - Produkt działa poprzez kontakt i wchłanianie substancji czynnej przez owady powoduje osłabienie jego układu nerwowego.
- 5 – Uwaga- nie malować urządzeń mających bezpośredni kontakt z karmą dla zwierząt, przygotowania i magazynowania żywności, miejsc zbierania odpadów zwierzęcych i roślinnych oraz urządzeń do transportu odpadów.

7 BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I ŚRODOWISKO

Unikać kontaktu z oczami i skórą, używać rękawic i okularów ochronnych oraz nosić stosowną odzież ochronną. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wyrzucać odpadów do kanalizacji. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w odpowiednim pomieszczeniu. Zapewnić właściwy transport wyrobu, zapobiegać wszelkiego rodzaju wypadkom, jakie mogą się zdarzyć podczas transportu, najczęściej pęknięciu lub uszkodzeniu opakowania. Przechowywać w bezpiecznym miejscu i we właściwej pozycji. Nie używać i nie przechowywać wyrobu w ekstremalnych temperaturach. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i związanych z ochroną środowiska. Aby uzyskać więcej informacji należy koniecznie przeczytać etykietę na opakowaniu oraz KARTĘ CHARAKTERYSTYKI produktu i wszystkich produktów dodatkowych, zawartych w tej Karcie Technicznej.